

SNABB, SÄKER & PORTABEL LADDNING FÖR DITT ELFORDON



NJORD® GO är en 11 kW EV-laddare* som ger dig snabb, pålitlig elfordonsladdning hemma eller på språng. Den kostnadsfria CTEK-appen** ger dig fullständig kontroll över laddning och laddplanering direkt från din Android- eller iOS-mobil.

SMART, SÄKER OCH ENKEL ATT ANVÄNDA

NJORD® GO från CTEK är en hållbar, lätt och portabel allt-i-ett EV-laddare med typ 2-kontakt och laddkapacitet på upp till 11 kW. En fast, slitstark 1,5 m lång elkabel och en EV-laddkabel på 5 m medföljer – anslut helt enkelt enheten till ett CEE-uttag hemma eller på arbetet för laddning. Laddningsstatus visas tydligt i laddarens gränssnitt. Den kostnadsfria CTEK-appen** ger dig fullständig kontroll över laddning och laddplanering direkt från din Android- eller iOS-mobil.

Med NJORD® GO kan du ladda på hög effekt även när den omgivande temperaturen är hög, tack vare dess ultramoderna kylteknik med naturlig konvektion.

CTEK APP – TA KONTROLL ÖVER DIN EV-LADDNING

EV-laddaren kan användas med CTEK-appen** för att låsa upp ytterligare funktioner, för fullständig laddningsskontroll och övervakning via din mobiltelefon.

- Kostnadseffektiv typ 2, 16 A/3-fasig (11 kW) EV-laddare.
- Stöder både BEV- och PHEV-fordon
- Ingen installation behövs – anslut helt enkelt enheten till ett CEE-uttag hemma eller på arbetet.
- Liten och lätt enhet som kan användas på olika platser.
- Robust, slagtåligt hölje.
- Inbyggda säkerhetsfunktioner för din säkerhet och trygghet.
- Intuitivt användargränssnitt med laddstatusinformation.
- CTEK-appen** ger dig kontroll över laddning och schemaläggning via din mobiltelefon.

*Du kanske har märkt att vi kallar NJORD® GO för "EV-laddare". Tekniskt sett är den en EVSE (electrical vehicle supply equipment, dvs. elfordonsförsörjningsutrustning) som ger en säker elförsörjning för att driva den inbyggda batteriladdaren i ditt elfordon (EV). De flesta använder ordet EV-laddare, så för att göra det enkelt har vi valt att använda samma ord.
**Observera att vissa appfunktioner endast är tillgängliga via Bluetooth eller Wi-Fi – se vår apptabell för mer information.

CTEK APP-FUNKTIONER

	WI-FI	BLUETOOTH
START/STOPP/PAUS	X	X
UPPDATERA LADDSTRÖM	X	X
MJUKVARUUPPDATERING	X	
LADDSTATUSINFORMATION	X	X
AUTOSTARTFUNKTION	X	X
SCHEMALÄGGNING	X	X
LADDNINGSHISTORIK	X	



ARTKELNUMMER	40-353
E-NUMMER	24 801 40
LADDMETOD	Mode 2
LADDNINGSKATEGORI	AC laddning
FORDONSANSLUTNING	Typ 2
NÄTKONTAKT	CEE 16 A/400 V 5P
ANTAL FASER	3-fas (stöd för 1-fas- och 2-fas-laddning)
LADDSTRÖM	6-16 A
LADDEFFEKT	1.4-11 kW
FREKVENNS	50 hz
BERÄKNAD SPÄNNING (IN)	400 V
DRIFTSTEMPERATUR	-30 °C till +50 °C
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Upp till 100 % vid 25 °C
KYLNING	Naturlig konvektionskylning
JORDFELSDEKTEKTERING	Inbyggd jordfelsdetektering, 30 mA AC, 6 mA DC
JORDFELSÅTERSTÄLLNING	Semi-automatisk
ENERGIMÄTARE	Ja, Intern
PLACERING	Väggmontering, Portabel
DIMENSION KÅPA (H X B X D)	250 x 140 x 80 mm
MATERIAL KÅPA	Plast, Metall
FÄRG KÅPA	Svart
FAST LADDKABEL LÄNGD	5 m
LÄNGD STRÖMKABEL	1.5 m
NETTOVIKT (ENHET MED KABLAR)	4.3 kg
FÖRPACKNINGSVIKT	4.9 kg
FÖRPACKNINGSMÅTT (H X B X D)	435 x 375 x 95 mm
ANVÄNDARGRÄNSSNITT	LED symboler
ANSLUTNINGAR	BLUETOOTH®, Wi-Fi
KOMPABILITET ELNÄT	TN-nät
APP SUPPORT	CTEK-app för Android och IOS
KAPSLINGSKLASS	IP65
ÖVERENSSTÄMMELSE	CE, IEC 61851-1, IEC 62196, IEC 62752, EN 60335-1
GARANTI	2 år



GARANTERAD KVALITET MED CTEK

Kvalitet är kärnan i allt vi gör, säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla våra produkter och lösningar. Om du har några frågor om våra produkter, eller vill ha mer information om EV-laddning finns vår kundtjänst här för dig.

Vi är ledande inom battery management solutions och levererar produkter till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök WWW.CTEK.COM

*För att återställa jordfel måste typ 2-kontakten kopplas bort från bilen.



Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla CTEKs produkter omfattas av våra standardgarantivillkor.